



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo 2
DISPLAINEINHEIT	RideDash EVO
AKKU	EnergyPak Smart 800 Wh, EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 6A
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL, XXL
FARBE(N)	Truffle
RAHMEN	AluX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 12x148 mm, SRAM UDH Schaltauge
GABEL	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 100mm Federweg, Boost 15x110mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contour Comfort Riser 31.8, 35mm rise
GRIFFE	GIANT Connect Ergo Max Plus
VORBAU	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore LinkGlide M5130
SCHALTWERK	Shimano Deore LinkGlide M5130, 10-fach
BREMSEN	Tektro HD-M745 Orion (4-Kolben), 203mm
BREMSEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	Shimano LinkGlide CS-LG400-10, 11-43T
KETTE	Shimano LinkGlide CN-LG500
KURBELSATZ	Forged Alloy, Direct Spider/ Chainguard 46T Kettenblatt

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX25, Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN	GIANT Crosscut Gravel 1, 700x57c (622x57) faltbar, Tubeless Ready, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR	Rahmenseitig integrierte M10 Anhängeraufnahme
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	GIANT Recon HL100, 100 Lux / AXA NYX mit Bremslichtfunktion
SCHLOSS	ABUS Xplus Akku Schloss
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger
RADSCHUTZ / KETTENSCHUTZ	Alluminum Fenders
LIMITS	
MAX. GESAMTMASSE (KG)	156

UVP: 4.499 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge (mm)	435	485	535	585
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	600	610	630	650
Steuerrohrlänge (mm)	140	155	170	185
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
Gabelnachlauf (mm)	84,3	84,3	84,3	84,3
Radstand (mm)	1144	1155	1176	1197
Kettenstrebenlänge (mm)	470	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	668	682	696	710
Reach (mm)	396	401	417	433
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.